



M5

DMR 迷你数字机



免执照



数模兼容
(TDMA 双时隙)



OLED
高清显示屏



TYPE-C 充电



双色模工艺

30⁺

专注通信30年

主要功能

- 免执照
- 数模兼容
- TDMA 双时隙
- OLED 高清显示屏
- TYPE-C 充电
- 中英文菜单
- 色码
- 联系人
- 按键锁
- 8 档音量调节



规格参数

一般规格	
频率范围	UHF 频段机型 VHF:424~448MHz
信道数	27
联系人	27
调制方式	FM:11K0F3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz) 4FSK:7K60FXD(仅数据), 7K60FXW(数据和语音)
多址方式	双时隙 TDMA
频率稳定度	0.5ppm
声码器	AMBE+2TM
数字协议	ETSI-TS 102 361-1.-2.-3
尺寸	102*56.5*36 mm
重量	140g (包含电池)
电池	3.7V
天线阻抗	50 欧姆
工作温度	-20℃ ~ 60℃
发射	
输出功率	≤ 0.5W
发射电流	≤ 0.7A
FM 最大频偏	≤ 2.5KHz(12.5KHz) ≤ 5KHz(25KHz)
FM 调制失真	≤ 5%
4FSK 调制频偏误差	≤ 5%
邻道功率	60dB (12.5KHz) 70dB (25KHz)
发射杂散	≤ -36dBm (< 1GHz) , ≤ -30dBm(> 1GHz)
接收	
接收灵敏度	FM:-121dBm(12dB SINAD) 4FSK:-121dBm(5%BER)
残余噪声	40dB
邻道选择性	≥ 60dB (12.5KHz)v ≥ 70dB(25KHz)
阻塞	≥ 84dB
互调响应抑制	≥ 55dB(12.5KHz) ≥ 65dB (25KHz)
额定音频功率	0.5W

标准配件



可选配件

