




M6

DMR 迷你数字机



免执照



数模兼容
(TDMA双时隙)



单独工作



倒地报警



数字信道
录音功能



数字信道
短信 / 通话记录



DMR 加密通讯

30th

专注通信30年

主要功能

数模兼容
中英文菜单
语音提示
FM 收音机
手电筒
紧急报警
单独工作
倒地报警
时钟功能
脱网功能
VOX
1750 单音发射
大容量信道
(64 区域 1024 信道)
PTTID (DTMF)
多种扫描模式
按键功能可选
CTCSS,DCS
繁忙锁定

数字信道独有功能

TDMA 双时隙
长时间通话录音
快速查找录音内容
收发短信
通话记录
单呼、组呼、全呼
加密通讯
双容量直通模式
远程遥毙、激活
在线检测

标准配件



规格参数

一般规格	
频率范围	VHF 频段机型 VHF:136-174MHz UHF 频段机型 UHF:400-470MHz FM 电台 WFM:65-108
区域容量	64
信道数	1024
联系人	1024
调制方式	FM:11K0F3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz) 4FSK:7K60FXD(仅数据), 7K60FXW(数据和语音)
多址方式	双时隙 TDMA
频率稳定度	0.5ppm
声码器	AMBE+2TM
数字协议	ETSI-TS 102 361-1,-2,-3
尺寸	100mmX52.5mmX35.5mm
重量	165g(含电池)
电池	3.7V
天线阻抗	50 欧姆
工作温度	-20℃ ~ 60℃

发射	
输出功率	HI:2W,LOW:1W
发射电流	HI: ≤ 1.3A,LOW: ≤ 0.8A
FM 最大频偏	≤ 2.5KHz(12.5KHz) ≤ 5KHz(25KHz)
FM 调制失真	≤ 5%
4FSK 调制频偏误差	≤ 5%
邻道功率	60dB (12.5KHz) 70dB (25KHz)
发射杂散	≤ -36dBm (< 1GHz) , ≤ -30dBm(> 1GHz)

接收	
接收灵敏度	FM:-121dBm(12dB SINAD) 4FSK:-121dBm(5%BER)
残余噪声	40dB
邻道选择性	≥ 60dB (12.5KHz) ≥ 70dB(25KHz)
阻塞	≥ 84dB
互调响应抑制	≥ 55dB(12.5KHz) ≥ 65dB (25KHz)
额定音频功率	0.5W

可选配件

